










Technická data	Vlastnosti	Norma	Hodnota
<p>PROJECTLINE</p>   <p>EN ISO 10582</p>     <p>2-156 803-499</p>  <p>Emissionsprüfverfahren nach DIN EN ISO 14041</p>   <p>100% RECYCLABLE 48% RECYCLED MATERIAL</p>	Typ krytiny	EN 649 EN ISO 10582	heterogenní vinylová podlaha
	Oblasti použití	EN 685 EN ISO 23997	23, 33, 42
	Povrchová úprava		polyuretan
	Celková tloušťka	EN 428 EN ISO 24346	2,5 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429 EN ISO 24340	0,55 mm
	Plošná hmotnost	EN 430 EN ISO 23997	4.290g/m ²
	Trvalá deformace	EN 433 EN ISO 24343-1	≤ 0,05
	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
	Podlahové topení	EN 1264	vhodné (max.27°)
	Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné (typ W)
	Stálobarevnost při umělém světle	ISO 105-B02	≥ 6
	Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10/DS
	Protiskluznost	ČSN 744507	μ ≥ 0,6
	Rozměrová stálost	EN 434 EN ISO 23999	≤ 0,1%
	Třída obrusu	EN 660	třída T
	Útlum hluku	EN 140-8 EN ISO 10140-3	2dB
	Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	0,02 m ² k/W
	Emisní hodnota		E1
	Nejpřísnější emisní třída		Indoor Air Comfort - Gold
	Celkový počet desének		30
Balení dlaždice	EN 427 EN ISO 24342	18ks 30,5 x 61,0cm	3,34m ²
		16ks 45,7 x 45,7cm	3,34m ²
		8ks 45,7 x 91,4cm	3,34m ²
		24ks 15,2 x 91,4cm	3,34m ²
		18ks 15,2 x 121,9cm	3,34m ²
		15ks 18,4 x 121,9cm	3,37m ²
		12ks 22,8 x 121,9cm	3,34m ²

Odolnost proti chemikáliím

Podle EN 423 odolná proti většině kyselin a zásad, stejně jako benzínu a všem běžným chemikáliím, které jsou obsaženy v čistících a udržovacích prostředcích k tomu určených a k údržbě vinylových podlah.

Čištění a péče

www.dr-schutz.cz

Všeobecná upozornění:

- x U vchodu naplánovat dostatečně velkou čistící zónu, speciálně v malých prostorách s extrémním zatížením.
- x Používat vhodná kolečka u kolečkových židlí podle EN 12529 - Typ W, určený pro elastické podlahy.
- x Doporučujeme alternativní ochrannou podložku na pracovním místě, jako např. vysoce tuhou transparentní polykarbonátovou podložku (2,0mm)
- x Nohy stolů, židlí a ostatního nábytku musí být opatřeny ochrannými prvky.
- x Gumová pryžová kolečka, krytky na nohách židlí a stolů mohou vést k zabarvení podlahoviny-vulkanizovaná pryž

Pokládka

Pokládka na vhodné doporučené lepidlo výrobcem stavební chemie. Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce lepidla a obecné pokyny pro montáž podlahovin, dle platných norem.